

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Producto

Solvente desengrasante Industrial, es aerosol.

Función

Solvente Desengrasante de uso industrial

Aplicación

se utiliza como desengrasante industrial de amplio espectro de aplicación, su baja tensión superficial y gran capacidad solvente permite ser utilizado en limpieza de aceites, grasas, alquitrán, ceras, etc. Puede utilizarse en superficies de todo tipo, maquinarias, hornos, mecanismos metálicos, mecánica automotor, elevadores, industria pesada.

Propiedades

Limpia.
Desengrasa.
Volatilidad: 100%
Punto de Inflamación: 40°C
Temperatura de autoignición: + de 250 °C
Color: Transparente (levemente ambarino).
Peso específico: 0.85
Solubilidad en Agua: menos del 1%

Características

Solvente.
Desengrasante.
No ataca plásticos normalizados.
Baja tensión superficial (buena penetración en intersticios).
Ecológico (no ataca la capa de ozono).
Evaporación controlada (30 segundos a 2 minutos, según la temperatura ambiente).
Inflamable.

Instrucciones

Use pulverizando la zona, luego trapeando o pincelando, puede acelerar el secado por sopleteo con aire seco.
Use en lugares ventilados lejos de fuentes de ignición o chispas.
De ser necesario use semi mascara con cartuchos para vapores orgánicos

Presentación

Aerosol de 440 cc